



Beépítési útmutató

Kád- és zuhanycsaptelepekhez (zuhanyzett a testben)



Funzionamento deviatore / diverter working



EN

Ensure that the mains water supply is off before installation. Before making any inlet pipe connections, all supply pipes **MUST** be thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

- Wrap the 2 eccentrics (1) with PTFE tape and install into the hot and cold wall provisions. Making sure to level as per the above table.
- Screw on the cover shrouds (2) until secure against the wall surface.
- Place the 'O' rings (3) into the nut connections (4) and tighten to the eccentrics.
- For Bath/ Shower Mixers connect the Hand-shower hose (5) to the mixer outlet using rubber washer (6b) and to the hand-shower (7) using rubber washer (6a).
- Open the water supplies and test that there are no leaks.

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva. **Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.**

- Tekerje be a 2 excentert (1) PTFE szalaggal és helyezze fel a Hideg (Cold) és Meleg (Hot) vízkiállásokra. Ügyeljen a fenti táblázat szerinti méretre.
- Csavarja fel az alátéteket (2), amíg a fal felületéhez nem rögzül.
- Helyezze be a 'O' - gyűrűt (3) a csaptelep rögzítő hollanderekbe (4) és rögzítse az excenterek.
- A kád/ zuhany keverők kiállításához gumigyűrű alátét (6b) használatával csatlakoztassa a gégecsövet (5), ezt követően a egyaránt gumigyűrű alátétet használva (6a) a kézzuhanyhoz (7) is csatlakoztassa a gégecsövet.
- Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.