




Beépítési útmutató

Háromállású zuhanycsapterep – külön váltógombokkal

Termékkód: 9107



EN

Assemble the parts as per the above.

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Install the three-valve manifold (1) and the mixer body (2) in the previously prepared wall hole, making the connection (3) between 1 and 2. Connect the Hot and Cold water supplies to the mixer and pressure test to check for leaks at the connections.*

Once the surrounding finishes have been applied (tiles/marble/ etc.). Insert the plates (4) on the valves and on the mixer body. Lubricant may be used on the rubber seal if required.

Slide the handle (5) on the cartridge pin, securing it with the rub screw (6); then push on the cover cap (7). Insert the handles (8). Into the broached insert the valves.

Open the water supplies and test.

*Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

HU

Szerelje össze a fentieknek megfelelően részeket.

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva.

- Szerelje be a háromutas váltóegységet **(1)** és a keverőegységet **(2)** az előzőleg elkészített falfuratba, ezt követően készítse el a csatlakozást **(3)** az 1. és 2. közé.
- Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse- e nincs-e szivárgás.
- Miután a környező felületek (csempék/ márvány / stb) elkészültek. Helyezze a takarórozettákat **(4)** a váltóegységek és a keverőegység testére. A gumi tömítésekre szükség esetén használható kenőanyag.
- Tekerje fel a keverőegységre a kerámiabetét tűskét **(9)**.
- Helyezze fel a kezelőkart **(5)** a kerámiabetét tűskére **(9)**, biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral **(6)**, ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját **(7)**.
- Helyezze fel a váltógombokat **(8)**.
- Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.

***Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.**