


Beépítési útmutatások

Mosdó-, magas mosdó-, magasított mosdó-, mosogató-, bidet csapterep leeresztővel és leeresztő nélküli termékekhez



EN

Before doing any operation, ensure that the mains water supply is off.

Insert the Hot and Cold flexible tubes and the threaded rod (4) into the body of the mixer (1). Position the base ring (2) and the surface washer (3) onto the bottom of the mixer (1) and place the assembly onto the basin/counter ensuring that the washer is in between the surface and the mixer. From the underside, place 'O' ring (5) followed by the Metal Washer (6) onto the threaded rod, then tighten to clamp the mixer to the basin/counter with the back nut (7), being careful not to overtighten.

Install the waste (9) ensuring that the foam washer is in between the waste and basin on the top portion of the waste. The rubber washer is to be placed under the basin before the bottom part of the waste is tightened up. Take care not to overtighten. Insert the vertical pop-up rod (8) into the mixer and connect to the horizontal rod on the waste body using the connector provided.

Install the flexible pipes to the water supply and test leaks on the connections. *

*Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva.

Helyezze be a Meleg (Hot/Calda) és Hideg (Cold/Fredda) bekötőcsöveket, valamint a menetes rudat (4) a keverőtestbe (1). Ezt követően, helyezze a fém alátét karikát (2) és a gumigyűrű alátétet (3) a keverőtest (1) aljára, majd állítsa a testet a mosdóra / pultra, ügyelve arra, hogy a gumigyűrű alátét a felület és keverőtest között legyen. Alulról helyezze fel a csapterep rögzítő gumigyűrűt (5), majd a csapterep rögzítő fém alátétet (6) a menetes rúdra, ezt követően pedig rögzítse a csapterep rögzítő anyacsavarral (7) a mosdóhoz / pulthoz, ügyelve arra, hogy ne feszítse meg túlságosan.

Szerelje fel a mosdóleeresztőt (9), figyelembe véve, hogy a habszivacs a leeresztő és a mosdó között helyezkedjen el. A gumi alátétet a mosdó alá kell elhelyezni a mosdóleeresztő alsó részének rögzítése előtt. Vigyázzon, nehogy túlfeszítse. Helyezze a függőleges mosdóleeresztő pálcát (8) a keverőtestbe, és csatlakoztassa a leeresztő testen található vízszintes pálcához a mellékelt csatlakozó segítségével.

Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.*

***Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.**