


Beépítési útmutató


Fal alatti rendszerhez

Cikkszám: 7327


Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!




(1) Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre. Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra. A burkolt falsíknak az alaptesten megjelölt Min és Max jelzés jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében. Előtte óvatosan igazítsa be. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.



(2) Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse nincsen-e szivárgás. FONTOS: Kizárólag azt követően, hogy a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a műanyag védőburkolatot. A felületnek tökéletesen követnie kell a műanyag védőburkolat formáját.




(3) Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a védőburkolatokat.




(4) Szerelje fel a külső elemeket a képen látható módon: kar alatti takaróelem, takarólemez és a kar. Imbuszkulcs segítségével rögzítse a kart a mellékelt hernyócsavarral.

A hideg vízhez tartozó kar **kék** matricával jelölt dobozban, míg a meleg vízhez tartozó kar a **piros** matricával ellátott dobozban van. A „D” betűvel ellátott dobozban a váltó külső része található.




(5) Tekerje be a zuhanytartót a takarólemezzel az alaptestbe.


(6) – amennyiben szükséges vágja méretre az ábrán látható módon (6a és 6b).



(7) Tekerje be a zuhanytartót. A szivárgás megelőzése érdekében használjon kendert vagy teflont.



(8) Helyezze fel a zuhanytartót és rögzítse a mellékelt hernyócsavarral imbuszkulcs segítségével.



(9) Helyezze a zuhanykart a takarólemezbe (9a), majd tekerje be a kívánt helyzetbe (9b). A szivárgás megelőzése érdekében használjon kendert vagy teflont. Helyezze fel az esőztetőfejet (9c).

Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.